

COMMODORE PC 30-III



Tekniset tiedot

Commodore PC 30-III

KESKUSYKSIKKÖ	• 80286; 12, 8 tai 6 MHz
RAM MUISTI	• 1 Mt: 640 kt DOS ja 384 kt Extended
Laajennettavuus	• Lisäkorteilla max. 16 Mt
NÄYTÖNOHJAIN	• EGA, CGA, MDA, Hercules sekä 132×25 ja 132×44 tekstitilat
Liitäntä	• RGB liitin (TTL), D9
Monotorivaihtoehdot	• Moni, Color, EGA tai monitaajuusmonitori
LAAJENNUSPAIKAT	• 3 täyspitkää korttipaikkaa 3×16 bit tai 1×8 bit + 2×16 bit
Väylänopeus	• 12, 8 tai 6 MHz (koneen nopeus)
LIITÄNNÄT	
Sarjaportti	• Vakiona äitikortilla, D25 liitin
Rinnakkaisportti	• Vakiona äitikortilla, D25 liitin
Hiiriportti	• Vakiona äitikortilla, D9 liitin
MASSAMUISTIT	
Kovalevy	• 20 Mt, 68 ms, AT-tyyppi Ohjain vakiona äitikortilla
Levykeasema	• 1.44 Mt, 3,5" Ohjain vakiona äitikortilla
Laajennettavuus	• Tila toiselle puolikorkealle levyke- tai nauha-asemalle
NÄPPÄIMISTÖ	• Laajennettu AT, 102 näppäintä erillisin numero- ja kohdistinnäppäimin
KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ	• MS-DOS 3.3, GW-Basic
MITAT	• leveys 36 cm, syvyys 40 cm, korkeus 14 cm
LISÄVARUSTEET	• Aritmetiikkaprosessori 80287, 10 tai 8 MHz • Commodore hiiri, Microsoft Bus Mouse yhteensopiva • Levykeasema: 360 kt, 1.2 Mt, 720 kt, 1.44 Mt • 40 tai 80 Mt kovalevy (20 Mt:n tilalle)
MUITA OMINAISUUKSIA	• Paristovarmennettu kello/kalenteri • RESET-kytkin • Ääniulostulo RCA-liittimellä • Koneen nopeus vaihdettavissa näppäimistöltä • AUTOCONFIG BIOS tunnistaa automaattisesti useimmat laajennuskortit • Näppäimistöltä aktivoitavissa oleva SETUP ohjelmisto, jolla voi mm. valita: — sarjaportille COM1, COM2 tai Ei käytössä — rinnakkaisportille LPT1, LPT2, LPT3 tai Ei käytössä — hiiriportille Käytössä tai Ei käytössä • Näytönohjaus ja monitorivalinta ohjelmalla

COMMODORE PC 30-III

AT-tasoinen Commodore PC 30-III on nopea ja suorituskykyinen mikrotietokone. 12 MHz:n kellotaajuus koskien myös väylänopeutta ja 1 Mt RAM-muistia kertovat jo paljon koneen ominaisuuksista.

Vakiona oleva EGA-tasoinen näytönohjain, rinnakkaisportti, sarjaportti ja hiiriportti vähentävät laitteiston laajentamistarvetta, jolloin korttipaikat voidaan käyttää muihin tarkoituksiin. Lisäksi kovalevy- ja levykeasemaohjaimet sekä paristovarmennettu kello/kalenteri on integroitu äitikortille.

Tämä kaikki on pakattu pieneen tilaan, jolloin säästyy arvokasta pöytätilaa, koneen ominaisuuksista tinkimättä.

Jälleenmyyjä:

Oy PCI-Data Ab

Pääkonttori
Silmukkatie 2, PL 148
65101 VAASA
Puh. (961) 235 111
Telex 74145 comi sf
Telefax (961) 110 041

Myyntikonttorit
Hitsaajankatu 9 B, PL 100
00811 HELSINKI
Puh. (90) 755 6455
Telefax (90) 755 5523

Satamakatu 13
33200 TAMPERE
Puh. (931) 133 711
Telefax (931) 130 974

Puutarhakatu 45 B
20100 TURKU
Puh. (921) 302 800
Telefax (921) 303 010